



Weitere Daten & Fakten zum Tanklager Blexen



Tankaufteilung

- 33.000 cbm Bitumen
- 11.600 cbm Schiffsbetriebsstoffe Heizöl Schwer (HS), DMA oder RMD 80
- 26.000 cbm Dieseldieselkraftstoff (DK)
- 15.600 cbm Öl-/Wassergemisch, Altöl, Recycling-Öl

Abfüllpositionen/Ent- und Verladeleistung

Ein- und Auslagerung von Bitumen per TKW

- 5 TKW-Einlagerungsplätze
- 3 TKW-Auslagerungsplätze
- ca. 75 to / Stunde je Platz

Ein- und Auslagerung von Öl-/Wassergemische und Recyclingöl per TKW

- 1 TKW-Abfüllplatz
- ca. 30 to / Stunde

Auslagerung per Schiff

- Gasöl DMA, Heizöl Schwer, MD/Gasöl sowie Sonderprodukte jeweils ca. 200-400 cbm/Std. pro Tank
- Pumpleistung bei Bitumen bis 450 cbm/Std.
- Pumpleistung bei Öl-/Wassergemische und Recyclingöl ca. 100 cbm/Std.

Einlagerung per Schiff

- Gasöl DMA, Heizöl Schwer sowie Sonderprodukte jeweils ca. 500 cbm/Std. pro Tank
- Bitumen 300 cbm/Std. und MD/Gasöl ca.200 cbm/Std. pro Tank
- Öl-/Wassergemische und Recyclingöl ca. 100 cbm/Std.

Sonstiges

- Energiesteuerlager
- Datenfernübertragung im MPKS-Format

Verbrauchssteuernummern

Verbrauchssteuerlagernummer DE00001967274

Verbrauchssteuerlagerinhabernummer DE00001967266